

IPACID

Basta con muffe, funghi, ed alghe

G 6

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

IPACID è un liquido speciale per combattere muffe, funghi ed alghe

IPACID elimina anche macchie causate da muffe ed uccide batteri, spore, virus ecc.

IPACID viene impiegato per la disinfezione, diluito con acqua

IPACID è un derivato del cloro appositamente studiato con il 15 % di cloro attivo

IPACID presenta una tossicità relativamente bassa e non agredisce carte da parati, pitture o murature (attenzione però con tutti i tessuti e capi d'abbigliamento!)

IPACID è un forte ossidante ad elevato effetto sbiancante

IPACID è un disinfettante ideale per rivestimenti di resine epossidiche

DATA TECNICI:

COMPOSIZIONE:	Derivato inorganico del cloro
ASPETTO:	liquido chiaro giallastro
DENSITA' (20°C):	1,22 g/cmc
PRINCIPI ATTIVI:	15% circa
PH:	8 - 9
STOCCAGGIO:	senza contatto dell'aria, in luogo buio e fresco
CONSERVABILITA':	1 anno in confezione stagna

SUGGERIMENTI PER L'IMPIEGO:

Per combattere muffe e le macchie da esse causate, alghe, batteri, spore, virus ecc. applicare il prodotto non diluito a spruzzo e farlo agire. E' possibile anche un'applicazione a pennello o mediante immersione. In casi di infestazione grave, ripetere la procedura a distanza di 30 minuti fino a quando tutte le macchie scure non siano sparite completamente. Non è indispensabile un lavaggio successivo di carte da parati o murature. Per eliminare i residui secchi su superfici verniciate o smaltate basta una spugnetta umida.

Il prodotto è quasi atossico e non aggredisce carte da parati, pitture, vernici e murature (attenzione però con tutti i tessuti e capi d'abbigliamento!).

Lastre di pietra situate all' aperto e coperte di alghe e muschio devono essere sottoposte ad una prima, grossolana pulizia meccanica prima di' essere irrorate abbondantemente con il prodotto. Quando questo ha agito, tutti i residui sciolti sono facilmente eliminabili con acqua. Come prevenzione e disinfezione, diluire 1 lt. del concentrato in 9 lt. d'acqua ed irrorare o lavare con questa soluzione tutte le parti soggette ad ammuffimento (2 o 3 volte all'anno).

ATTENZIONE:

Conservare il recipiente, chiuso ermeticamente, in un luogo buio e fresco.

Non respirare i vapori.

Tenere lontano dai bambini.

Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti.

Lavare eventuali schizzi immediatamente con abbondante acqua.

Togliersi subito gli indumenti schizzati.

E' un prodotto irritante!

I sistemi di protezione per l' edilizia IPA sono a disposizione dei nostri clienti in tutte le regioni della Germania Federale nonché in molti paesi europei ed extra-europei.

Le nostre note tecniche scritte ed i nostri consigli a viva voce intendono darVi una mano nel Vostro lavoro. Sono tuttavia dei suggerimenti non vincolanti.

Le descrizioni dei prodotti non contengono alcuna affermazione su eventuali responsabilità in caso di danni. Qualora vi fosse comunque una responsabilità da parte nostra, essa si limita al valore della merce fornita ed utilizzata.

E' assolutamente indispensabile rispettare le misure di sicurezza indicate dall'associazione professionale dei chimici. Lavorare con guanti ed occhiali di protezione. Evitare il contatto del prodotto con la pelle.

Per meglio proteggere le mani, applicare ad esse una crema protettiva. Lavare eventuali schizzi sulla pelle e negli occhi immediatamente con abbondante acqua, poi recarsi tempestivamente dal medico.